

Martillo perforador SDS Max (TE-Y) versátil y potente para tareas de perforación y



APLICACIONES

- Perforación de orificios para anclajes y pasantes en concreto y mampostería (rango de diámetros de 18 a 80 mm)
- Trabajo de demolición mediano
- Perforación en mampostería y concreto con las brocas de corona TE-Y BK de hasta 122 mm de diámetro
- Perforación en mampostería con el adaptador opcional DD-TE-Y-DR y las brocas de corona DD-Y PCM de hasta 122 mm de diámetro
- Perforación de orificios para anclajes y pasantes en concreto y mampostería (rango de diámetros de 5/8" a 3-1/8")
- Perforación en mampostería y concreto con brocas corona TE-Y BK de hasta 4-15/16" de diámetro

VENTAJAS

- Sistema de control activo del par (ATC) que detiene el giro descontrolado del cuerpo de la herramienta en caso de atasco de la broca, lo que reduce uno de los riesgos comunes de seguridad
- El sistema de reducción activa de la vibración (AVR) reduce el cansancio e incrementa la productividad diaria
- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado y perforación
- Sistema de aspiración de polvo DRS-Y opcional que recopila hasta el 95 % del polvo
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- Cumple los requisitos de la Tabla 1 de OSHA 1926.1153 cuando se utiliza con el sistema de aspiración de polvo TE DRS-Y y TE DRS-D y un aspirador de Hilti

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	7.8 kg
Energía de impacto	7.8 J
Rango de diámetro de taladro con percusión	12 - 40 mm
Rango de taladro con percusión óptimo	18 - 40 mm
RPM de taladrado con percusión	340 rpm
Frecuencia de impacto plena	3300 impactos/minuto
Funcionalidad	Control activo del torque (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Tope de profundidad, Reducción de potencia
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)¹⁾	6.4 m/s ²
Sistema de aspiración de polvo disponible	TE DRS-Y, TE DRS-D, TE DRS-BK
Potencia de entrada nominal	1350 W

¹⁾ según EN 60745-2-6



Código	Contenido del paquete	Número de ITEMS
TE 60-ATG/AVR 120 V	1x Martillo combinado TE 60-ATG/AVR 120V, 1x Cable de red 120V 4m universal, 1x Maletín	2132224