



Asa de levante central que facilita la carga y descarga.

El disco se vende por separado.

Husqvarna FS 400

La Husqvarna FS 400 es una cortadora de piso multifuncional robusta y conveniente. La manija ajustable asegura un bajo nivel de vibraciones y una posición de trabajo ergonómica. Una perfecta distribución del peso equivale a una excelente estabilidad en las operaciones de corte con la cortadora. Ideal para trabajos pequeños.

- Banda trapezoidal dentada para una transmisión de potencia óptima.
- Sistema de elevación/bajada asistido por gas, patentado, y manija plegable en la rueda impulsora.
- Tanque de agua grande, de plástico resistente a los impactos, con conexión rápida para manguera de agua hacia la parte superior del protector del disco. No se requieren herramientas para el desarmado.
- Las ruedas tienen cojinetes de bolas y sellos a prueba de agua que reducen el mantenimiento.
- El indicador de profundidad de corte se puede ajustar para discos de diferente diámetro.
- Corte del lado derecho solamente.
- El tanque de agua es estándar.
- Vea la página 37 para los accesorios para la FS 400.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		FS 400 18	
N° de artículo		965148208	
Capacidad de protector de disco - in. (mm)		18 (450)	
Velocidad del eje de disco (rpm)		2,800	
Profundidad máxima de corte - in. (mm)		6-5/8 (168)	
Tamaño de eje - in. mm		1 (25.4)	
Brida del disco - in. (mm)		4-1/2 (114) con pasador impulsor	
Mando de disco		Banda trapezoidal dentada	
Control del disco		Controlado por tornillo	
Refrigerante de disco		Conector de suministro de agua y válvula de control situados en el protector del disco	
Eje	delantero - in. (mm)	7/8 (22) de diámetro; eleva y baja el cabezal de corte	
Ruedas	delanteras - in. (mm)	5 x 1-1/2 x 5/8 (125 x 40 x 16); neumáticos de caucho macizo; aluminio con cojinetes y sellos	
	traseras - in. (mm)	8 x 1-5/8 x 5/8 (200 x 40 x 16); neumáticos de caucho macizo; aluminio con cojinetes y sellos	
Chasis		Base con sección cuadrada de una pieza reforzada	
Capacidad del tanque de agua - gal (l)		7.9 (30)	
Peso - lb (kg)	empacada	244 (111)	
	desempacada	219 (99)	
Alimentación		Gasolina	
Motor		Honda	
Especificaciones		GX390	
Potencia neta (hp)*		11	
Cilindrada - cu. in. (l)		23.7 (389)	
Cavidad - in. (mm)		3.5 (88)	
Carrera - in. (mm)		2.5 (64)	
Cilindro		1/4	
Capacidad de combustible - gal (l)		1.6 (6.1)	
Capacidad de aceite - qt (l)		2.3 (1.1)	
Filtro de aire		Elemento doble tipo seco, ciclónico	
Arrancador		De cuerda	
Enfriamiento del motor		Aire	
Control del aceite		Estándar	
Dimensiones de la cortadora		in.	mm
Altura		39	991
Altura mínima de la cortadora (puntero hacia arriba, protector de 18 in.)		42	1,067
Longitud máxima de la cortadora (puntero hacia abajo)		56	1,423
Extensión máxima de puntero		23	584
Ancho del armazón		13-1/2	343
Longitud del armazón		27-1/2	699
Ancho de cortadora		20	508
Longitud de eje delantero		11	280
Longitud de eje trasero		18-1/2	470
Disco a pared		3	76
Longitud de base de ruedas		17	432
Altura máxima de eje de disco		10	254
Altura con manijas retiradas		39	991
Espacio libre sobre suelo trasero mínimo		2-1/2	64
Longitud de almacenamiento mínima		36	915

* Especificación provista por el fabricante del motor (vea la pág. 7).